

WD4060



THERMO DESINFECTOR CON SECADO, CERTIFICADO EN 15883

BASIC LINE - THERMO DESINFECTOR 60 CM CON SECADO

[Descargue el catálogo completo PDF](#)

- ✓ lavar hasta 95 °C - desinfección térmica
- ✓ programas: 9 predefinidos + 6 personalizables
- ✓ control electrónico programable por microprocesador
- ✓ puerto en serie RS232 para conexiones a impresora externa o PC
- ✓ sistema de secado forzado de aire caliente con HEPA 99,999%
- ✓ condensador de vapor de bajo consumo Ecoslim con pulverizador de agua fría
- ✓ bomba peristáltica para dosificar el detergente líquido con sensor de nivel
- ✓ bomba peristáltica para dosificar el neutralizante líquido con sensor de nivel
- ✓ posibilidad de instalar hasta 1 bombas peristálticas adicionales
- ✓ tanque de lavado de acero inoxidable AISI 316L
- ✓ hecho de acero inoxidable
- ✓ dimensiones externas ANxPxAL: 600 x 600 x 850 mm
- ✓ dimensiones internas del tanque ANxPxAL: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ ablandador incorporado de regeneración volumétrica con sensor salino
- ✓ conexión agua fría y agua desmineralizada
- ✓ cerradura electrónica, para la seguridad del usuario
- ✓ conexión eléctrica: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- ✓ versión monofásica disponible: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (código WD4060-1)
- ✓ disponible fase de modelo sin 3P neutral: 3/PE 230 V - 50 Hz - 7 kW max (código WD4060-3)
- ✓ sin carros
- ✓ también disponible con guías telescópicas de segundo nivel (WD4060R)

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350
Tel. +39 0522 8211 - fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it

