



rebi Prt Evo

**Termosaldatrice rotativa
per la saldatura di buste e rotoli medicali
secondo le Direttive EN868-5
e DIN58953-7:2010.
Stampante ad aghi integrata**

Ultra compatta, unica nella sua categoria, dotata delle più importanti funzioni.
Copertura in acciaio inox.
I vantaggi delle macchine rotative a costi contenuti.
Stampante ad aghi incorporata, funzione stand-by, avviamento automatico trasporto a mezzo fotocellula.

Regolazione automatica della pressione di saldatura a seconda dello spessore del materiale.
Termoregolatore elettronico digitale con display a cristalli liquidi a due righe.

Accessori su richiesta

Piano di lavoro
Porta rotoli completo di apparecchio tagliatore

Caratteristiche tecniche

Basamento In acciaio verniciato
Copertura in acciaio inox AISI 304
Tipologia saldatura Rotativa
Altezza saldatura 12,5 (multi banda)
Materiali saldabili: buste e rotoli EN 868-5, buste TYVEK, buste CARTA/CARTA EN 868-4, con soffiotti, in Alluminio laminato, in PP
Guida ingresso regolabile
Piano di lavoro incluso
Bordo libero regolabile 0-30 mm
Cinghia di trasporto unica
Velocità 6 m/min
Regolazione della temperatura 10-200°C
Tolleranza temperatura $\pm 1\%$
Guida comandi per l'operatore
Fotocellula d'avviamento
Stand-by automatico
Regolazione automatica pressione di saldatura
Tastiera a membrana tipo flex strip a 4 tasti
Display a cristalli liquidi 2 righe da 8 caratteri
Menu multilingue

rebi Prt Evo

Allarme e blocco macchina per alta/bassa temperatura
Diagnostica interna dei componenti della macchina
Sonda controllo temperatura interno macchina
Gruppo stampa Stampa di 1 riga direttamente sulla busta Stampa della data di produzione Stampa della data di scadenza Formati stampa EN e in chiaro 3 formati stampa della data impostabili MMGGAA – AAMMGG – MMAA Scadenza impostabile a scelta in giorni, mesi o anni
Conformità UNI EN 868-5 DIN 58953.7:2010 2006/42/CE—2004/108/CE-2006/95/CE Linee guida sterilizzazione-MEMO 5 Prodotto in Azienda certificata sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015
Alimentazione a richiesta: V 110/115 - Hz 50/60 – monofase V 230/240 - Hz 50/60 – monofase
Assorbimento 550W
Dimensioni e Peso 473 x 235 x 181 mm - 13,5 Kg
Costruzione a norme CE
Accessori su richiesta Piano di lavoro serie rebi PR H40/H50 portarotoli indipendente, tagliatore incorporato