

Equipos flujo directo / *Direct flow equipment*  
Infinity ECO600 / *Infinity ECO600*

I N F I N I T Y  
E C O 6 0 0

Ref.	Descripción / <i>Description</i>
RO1046	Equipo de flujo directo Infinity ECO 600 <i>Direct flow equipment Infinity ECO 600</i>

Datos técnicos:

- Membrana ECO 600 GPD.
- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Potencia de consumo: 60W.
- Capacidad de filtración: 1,6 L/min.
- Rechazo: Por cada 1,61L, rechaza 0,87L.
- Producción: 1,61L/min | 2.200 L/día.
- Incluye Aqua-Stop
- Dimensiones: 424 x 276 x 564 mm.
- Peso del equipo: 8,80 kg.

Features:

- *ECO 600 GPD membrane.*
- *Electrical input: AC 100-240V / 50-60Hz.*
- *Power: 60W.*
- *Filtration capacity: 1,6 L/min.*
- *Rejection: for each 1,6L, it rejects 0,87L.*
- *Production: 1,61 L/min | 2.200 L/day*
- *Aqua-Stop included*
- *Dimensions: 424 x 276 x 564 mm.*
- *Weight of the equipment: 8,80 Kg.*



Membrana ECO 600 GPD.  
*ECO 600 GPD membrane.*



Rechazo mínimo: 1,61:0,87  
*Minimum rejection: 1,61:0,87*



Aviso de cambio de filtros.  
*Change filter warning.*



Recambio muy sencillo.  
*Easy replacement.*



Fácil instalación.  
*Easy installation.*



Vida útil de los filtros muy duradera.  
*Longer filter life.*



Fácil mantenimiento.  
*Easy maintenance.*



Filtro PCB 3 en 1.  
*3 in 1 PCB filter.*

